

PURJET PRO DIESEL

CURATIEVE DIESELREINIGER - HOGE PRESTATIES PROFESSIEEL GAMMA

OMSCHRIJVING

Syntix Purjet Pro Diesel is een geconcentreerde curatieve dieselreiniger, ontwikkeld voor het verwijderen van afzettingen die ontstaan in moderne brandstofsysteemen, zoals common-rail en hogedrukinjectiesystemen. De formulering is gebaseerd op een combinatie van reinigingsmiddelen en verbrandingsverbeteraars die ontworpen zijn om hardnekkige koolstofafzettingen op te lossen, de injectieprecisie te herstellen en de verbrandingskamer te reinigen.

Het product werkt op de injectoren, brandstofpomp, leidingen, verbrandingskamer en het EGR-systeem. Het herstelt de injectiekwiteit, verbetert de verbranding, optimaliseert het energetisch rendement en vermindert emissies. Dankzij de snelle curatieve werking vanaf de eerste tankbeurt helpt Purjet Pro Diesel de motor zijn volledige prestaties terug te krijgen en draagt het bij aan de bescherming van het brandstofsysteem tegen corrosie en oxidatie.

VOORDELEN

- Krachtige reiniging van het dieselaanvoersysteem
- Verwijdert afzettingen in injectoren, pomp en leidingen
- Verbeterd het sproeibeeld en de kwaliteit van de verbranding
- Vermindert rookvorming, misfires en onstabiel stationair draaien
- Herstelt motorrespons en acceleratie
- Helpt het brandstofverbruik te verlagen
- Vermindert dieselmotor door een efficiëntere verbranding
- Compatibel met motoren uitgerust met EGR- en DPF-systemen
- Bevordert een schonere verbranding met minder roetvorming

TOEPASSING

Geschikt voor alle moderne dieselmotoren (turbo, common-rail, hogedrukinjectie), in het bijzonder voertuigen met stadsgebruik, korte ritten of intensief gebruik. Compatibel met diesel en biodiesel tot B30. Geschikt ter voorbereiding op een emissietest of technische keuring. Niet toevoegen aan de AdBlue-tank. **Gebruiksaanwijzing:** Giet de volledige inhoud van de fles in de brandstoftank. Voeg 25–60 liter dieselbrandstof toe. Rijd 20–30 minuten aan een stabiel toerental. Gebruik het voertuig daarna normaal. **Aanbevolen frequentie:** elke 5.000–10.000 km. Bij intensieve curatieve behandeling toepassen bij een laag brandstofniveau (nabij reserve). **Dosering:** 500 ml behandelt effectief 25–60 liter brandstof.

TECHNICAL DATA

Aspect	helder, licht amberkleurig
Dichtheid bij 15°C	0,800 – 0,830 g/ml
Oplosbaarheid	volledig mengbaar met diesel en biodiesel
Vlampunt	> 60°C
Compatibiliteit	moderne hogedruk- / common-rail systemen

VEILIGHEID & OPSLAG

Bewaren tussen 5°C en 40°C. Beschermen tegen direct zonlicht. Ontvlambare vloeistof: de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen naleven. Raadpleeg de SDS voor volledige veiligheidsinformatie.

VERPAKKING

12 × 500 ml